

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 4462090

BOTAMENT® DF 7

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Dispersionsprodukt für die
Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen für den Außenbereich

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

System 3

14891:2012

MPA Braunschweig
Kennnummer 0761

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Wasserundurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	NPD		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	NPD		
Rissüberbrückung bei sehr niedrigen Temperaturen (-20 °C)	NPD		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Oliver Wowra
(Leitung Technik)



Bottrop, 20.05.20

BOTAMENT-Systembaustoffe GmbH & Co. KG
Am Hagenfeld 1 • 46298 Bottrop
Tel. +49 2041 10 19 0 • Fax +49 2041 10 19 87
E-Mail: info@botament.de